

Werkstattbuch Nr. 069	FuMG 65 (FuSE 65) Anlagen-Stückliste Änderungen	E02-5a
--	--	---------------

XX/44

Unter „II. Gerätesatz“ entfallen die Pos. 5, 6 und 20.

Unter „III. Einbauteile“ ändern sich folgende Positionen:

Pos.	Stück	Gegenstand	Kurzzeichen (Typ)	Anford.- Zeichen	Blatt-Nr.
1...2	1	Verstärkerkasten (alte Form), Zchnng. AEG/S-Dro. 1/Schk 3a Mz 1 n. Schaltung AEG/S-Dro/Sch/SK 882 mit 2 Einsätzen DTV-4a und folgenden Röhren:	VK 8a	Ln 20 339	F 053a
	4	Metallthyratrons	S 05/12 i. M.		C 163
	2	Glasthyratrons	S 035... 035d		C 162
	4	Röhren	RV 12 P 2000	N 27 150	C 122
	4	Röhren	RV 12 P 10		C 123
		oder			
1... 2a	1	Verstärkerkasten (neuere Form) mit 2 Einsätzen und folgenden Röhren:	VK 10a	Ln 20 339 1	F 053b
	4	Metallthyratrons	S 05/12 i. M.		C 163
	4	Röhren	LV 30		
1...3	1	Doppelumformersatz (alte Ausführung), vollständig, Zchnng. AEG/MF/KF/SK 229 810 n. Schaltung AEG/S Dro/Sch/SK 889	U 65	Ln 20 347	F 054b
		oder			
1... 3a	1	Doppelumformersatz (neuere Form), vollständig	U 65a	Ln 20 347 1	F 054a
		oder			
1... 3b	1	Doppelumformersatz (neuere Form)	U 65b	Ln 20 347 2	F 054a
1... 5	1	Geberkasten (ältere Form) mit 2 Peilgebern für Seite 1 : 32 (Sollgeber) AEG/S-Dro 1/D 120 Mz und	A 121 PgS 65	Ln 20 340	F 055a
	4	Röhrenlampen 60 V/10 W (Skalenbeleuchtung)	Osram KMN/E 040 302/1		
		oder			

Pos.	Stück	Gegenstand	Kurzzeichen (Typ)	Anford.- Zeichen	Blatt-Nr.
1...5a	1	Geberkasten (neuere Form) mit 2 Peilgebern für Seite 1:32 (Soll- geber) und	PgS 65a	Ln 20 340-1	F 055 b
	6	Glühlampen 4 V, 0,5 A (Skalen- beleuchtung)	Roka Nr. 1333k		
1...6	1	Geberkasten (ältere Form) mit 2 Peil- gebern für Höhe 1:36 (Sollgeber) AEG/S-Dro 1/D 121 Mz und	PgH 65	Ln 20 341	F 055 a
	4	Röhrenlampen 60 V/10 W (Skalen- beleuchtung) oder	Osram KMN/E 040 302/1		
1...6a	1	Geberkasten (neuere Form) mit 2 Peil- gebern für Höhe 1:36 (Sollgeber) und	PgH	Ln 20 341-1	F 055 b
	6	Glühlampen 4 V/0,5 A (Skalen- beleuchtung)	Roka Nr. 1333k		
4		entfällt			
15...4		entfällt			
17...7	1	Kraftstromleitung, 3 m lang, bei neueren Anlagen 5,5 m lang	NSMHC		
	1	Übertragungsleitung, 3 m lang, bei neueren Anlagen 5,5 m lang	DTW FG 62		

Unter „IV. Reserveröhren, Reserveteile und Werkzeuge“ entfällt Pos.10. Pos.20 wird bei neueren Anlagen durch eine Glühlampe 4 V 0,5 A ersetzt (siehe Blatt F 055 b).